europrofil



Profili za podne i zidne obloge i otirači za stambeno poslovne objekte

2019

Poštovani,

U poslednjih petnaest godina EURO - PROFIL d.o.o. se trudi da na tržištu Srbije i okolnih zemalja ponudi što raznovrsniju lepezu proizvoda za završne radove u građevinarstvu.
U novom katalogu možete videti našu ponudu profila i gotovih prizvoda,
a na našem sajtu **www.europrofil.rs,** uvek možete videti najnovije proizvode iz naše ponude.
Prilikom izbora profila i elemenata uvek se vodimo kvalitetom profila i završne obrade,
kao i njihovom funkcionalnošću.
U proteklom periodu ste nam ukazali poverenje i mi smo rasli zajedno sa Vama.
Nadamo se da ćemo u narednom periodu moći da Vam ponudimo što više kvalitetnih proizvoda koji će odgovarati Vašim potrebama.

europrofil

2017 AAA® Bonitetna izvrsnost ©Soliditet

G-CERTi SYSTEM SERVICE ISO 9001:2015 Cert No: GKSR-0293-QC

G-CERTi SYSTEM SERVICE ISO 14001:2015 Cert No: GKSR-0293-EC

Sadržaj kataloga

LIN Aluminijumski profili za spoj podova u istom nivou	2
LNV Aluminijumski nivelacioni profili i profili za spoj podova sa visinskom razlikom	9
LST Aluminijumski stepenišni i završni profili	11
CP Aluminijumski i PVC profili za spoj podnih i zidnih obloga	14
GRP i LZZ Aluminijumski i INOX profili za zaštitu ivice zida i zidnih površina	21
DS PVC diht sanitar profili i KG PVC ger profili za keramičke pločice	28
KG Aluminijumski i INOX profili za keramičke pločice	32
ST Aluminijumski i INOX stepenišni profili	39
DIL PVC i aluminijumski dilatacioni profili	43
KN Nivelatori za keramičke pločice	47
EPO Aluminijumski i tekstilni otirači za poslovne i stambene objekte	50
Police za izlaganje proizvoda	60
Boje i dezeni proizvoda	






LIN Profili za spoj podova u istom nivou

- LIN 3379
- LIN 4011
- LIN 3011
- LIN 5011
- LIN 7000
- LIN 6238
- LIN 6240
- LIN 3506
- LIN PP - 724 / 730 / 742
- LIN PP - 025 / 035 / 4035
- LIN 2852
- LIN 3051
- LIN 4338 / 4339
- LIN Al profili za kablove
- LIN 4336
- LIN 4337
- LIN INOX T profil
- LNV Z flex profil

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Jedinica mere: **komad**



LIN 3379

AL PROFIL SA SKRIVENIM ŠRAFOM

Profil spaja površine u istom ili različitom nivou, max ± 5mm.

		šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	55	0,89	srebro	52	0,89	bronza	49
1,8	zlato	56	1,8	srebro	53	1,8	bronza	50
2,7	zlato	57	2,7	srebro	54	2,7	bronza	51

Jedinica mere: **komad**



LIN 3379 DEKORATIVNA FOLIJA

AL PROFIL SA DEZEN FOLIJOM

spaja površine u istom ili različitom nivou, max ± 5mm. Profil se postavlja pomoću skrivenog šrafa.

		šifra			šifra			šifra			šifra			šifra
0,89	Antik/h.	2484	0,89	Antik/k.	2490	0,89	Bukva	1101	0,89	Hrast	1096	0,89	Trešnja	1098
1,8	Antik/h.	2483	1,8	Antik/k.	2489	1,8	Bukva	1100	1,8	Hrast	1097	1,8	Trešnja	1099
2,7	Antik/h.	2482	2,7	Antik/k.	2488	2,7	Bukva	1640	2,7	Hrast	1642	2,7	Trešnja	1641
0,89	Svetli hrast	2487	0,89	Kanad. hrast	6378									
1,8	Svetli hrast	2486	1,8	Kanad. hrast	6377									
2,7	Svetli hrast	2485	2,7	Kanad. hrast	6376									

Metalni nakucavajući šraf 3379

poručuje se po potrebi

Odgovara sledećim proizvodima:
3379 / F, 4011 / F, 4011 srebro, 4011 zlato

kom	zlato	2280



Jedinica mere: **komad**



LIN 4011 DEKORATIVNA FOLIJA

AL PRELAZNI PROFIL SA DEZEN FOLIJOM

spaja površine u istom ili različitom nivou, max ± 3mm.

		šifra			šifra			šifra			šifra			šifra
0,89	jasen	666	0,89	svetli hrast	680	0,89	trešnja	665	0,89	tamni hrast	1566	0,89	tamna bukva	1563
1,8	jasen	667	1,8	svetli hrast	681	1,8	trešnja	662	1,8	tamni hrast	1565	1,8	tamna bukva	1562
2,7	jasen	668	2,7	svetli hrast	682	2,7	trešnja	661	2,7	tamni hrast	1564	2,7	tamna bukva	1561



*** Na zadnjoj stranici kataloga, pogledajte slike profila sa dekorativnom folijom!**

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Jedinica mere: **komad**



LIN 4011

AL POLUOBLI PRELAZNI PROFIL
spaja površine u istom ili različitom nivou, max ± 3mm.

		šifra			šifra			šifra
0,89	bronza	540	0,89	zlato	78	0,89	srebro	75
1,8	bronza	539	1,8	zlato	79	1,8	srebro	76
2,7	bronza	520	2,7	zlato	80	2,7	srebro	77



Jedinica mere: **komad**



LIN 3011

AL POLUOBLI PRELAZNI PROFIL
SAMOLEPLJIVI
spaja površine u istom ili različitom nivou, max ± 3mm.

		šifra			šifra			šifra
2,7	zlato	5733	2,7	srebro	5732	2,7	bronza	6765



Jedinica mere: **komad**



LIN 5011

AL POLUOBLI PRELAZNI PROFIL
spaja površine u istom ili različitom nivou, max ± 3mm.

		šifra			šifra
2,7	zlato	5735	2,7	srebro	5734

Jedinica mere: **komad**



LIN 7000

AL KLIK UGRADNI PROFIL
Profil se sastoji iz dva dela.
Postavlja se prilikom ugradnje podne obloge.
Lajsna spaja površine u istom nivou.

		šifra			šifra
2,7	zlato	108	2,7	srebro	2073

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Jedinica mere: **komad**

		šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	316	0,89	srebro	314	0,89	bronza	2725
1,8	zlato	315	1,8	srebro	313	1,8	bronza	2724
2,7	zlato	308	2,7	srebro	307	2,7	bronza	2723

LIN 6238

AL DEKORATIVNI PRELAZNI PRAG PROFIL 60mm

Aluminijumski prag profil spaja površine u istom nivou. Završna obrada se dobija procesom hemijske eloksaže.





Jedinica mere: **komad**

		šifra			šifra
0,89	srebro	5701	0,89	bronza	5703
1,8	srebro	5700	1,8	bronza	5702
2,7	srebro	5698	2,7	bronza	5699

LIN 6240

AL DEKORATIVNI PRELAZNI PRAG PROFIL 80mm

Aluminijumski prag profil spaja površine u istom nivou. Završna obrada se dobija procesom hemijske eloksaže.



Jedinica mere: **komad**

		šifra			šifra
0,89	zlato	61	0,89	srebro	58
1,8	zlato	62	1,8	srebro	59
2,7	zlato	63	2,7	srebro	60

LIN 3506

AL DEKORATIVNI PRELAZNI PRAG PROFIL 100mm

Aluminijumski prag profil spaja površine u istom nivou. Završna obrada se dobija procesom hemijske eloksaže.



* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**

		šifra	
2,7	Inox sjaj	4411	LIN PP - 724
2,7	Inox sjaj	2299	LIN PP - 730
0,93	Inox sjaj	2300	LIN PP - 4730
2,7	Inox sjaj	4409	LIN PP - 742

LIN PP - 724 / 730 / 4730 / 742

INOX SAMOLEPLJIVI

Inox lajsna, spaja površine u istom nivou.
Montaža profila na podnu oblogu vrši se uz pomoć lepka, koji se već nalazi na samom profilu.
Profil je izrađen od nerđajućeg čelika (INOX).



LIN PP - 724



LIN PP - 730
LIN PP - 4730



LIN PP - 742



Jedinica mere: **komad**

		šifra	
2,7	Mesing sjaj	2301	LIN PP - 025
2,7	Mesing sjaj	2302	LIN PP - 035
0,93	Mesing sjaj	2303	LIN PP - 4035

LIN PP - 025 / 035 / 4035

MESING SAMOLEPLJIVI

Mesing lajsna, spaja površine u istom nivou.
Montaža profila na podnu oblogu vrši se uz pomoć lepka, koji se već nalazi na samom profilu.
Profil je izrađen od legure mesinga (CuZn).



LIN PP-025



LIN PP-035
LIN PP-4035



Jedinica mere: **komad**



LIN 2852

AL DEKORATIVNI RELJEFNI PRELAZNI PROFIL (uži)
Spaja površine u istom nivou.

		šifra			šifra
0,89	zlato	27	0,89	srebro	24
1,8	zlato	28	1,8	srebro	25
2,7	zlato	29	2,7	srebro	26



Jedinica mere: **komad**



LIN 3051

AL DEKORATIVNI RELJEFNI PRELAZNI PROFIL (širi)
Spaja površine u istom nivou.

		šifra			šifra
0,89	zlato	45	0,89	srebro	42
1,8	zlato	46	1,8	srebro	43
2,7	zlato	47	2,7	srebro	44

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



LIN 90 x 20mm

LIN 60 x 14mm

LIN AL PROFIL ZA KABLOVE 90 x 20mm i 60 x 14mm

Dekorativni aluminijumski profili za skrivanje kablova. Može se provući 5 - 10 kablova. Prodajna dužina je: 1m, 1,5m i 3m.

		šifra	
1	srebro	1000	60 x 14mm
1,5	srebro	841	
3	srebro	854	

Jedinica mere: **komad**

		šifra	
1	srebro	2165	90 x 20mm
1,5	srebro	2164	
3	srebro	2167	

Jedinica mere: **komad**



LIN 90 x 20mm



LIN 60 x 14mm



Jedinica mere: **komad**



LIN 4339

AL PRELAZNI SAVITLJIVI PROFIL

Aluminijumska lajsna se postavlja prilikom ugradnje podnih obloga.
Lajsna ima mogućnost savijanja.

		šifra			šifra
2,7	zlato	1325	2,7	srebro	1324



Jedinica mere: **komad**



LIN 4338

AL „ T “ UGRADNI PROFIL

Aluminijumska lajsna, spaja površine u istom nivou. Postavlja se prilikom ugradnje podnih obloga koje su u istom nivou.

		šifra			šifra
0,89	zlato	399	0,89	srebro	397
1,8	zlato	398	1,8	srebro	396
2,7	zlato	366	2,7	srebro	365

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Jedinica mere: **komad**



LIN INOX T PROFIL

Dekorativna Inox lajsna za spoj površina u istom nivou.

		šifra			šifra
2,5	Inox saten	6289	2,5	Inox sjaj	6290



Jedinica mere: **komad**



LIN 4336 (širi)
LIN 4337 (uži)

AL „ T " PRELAZNI PROFILI

Dekorativni prelazni aluminijumski profili za spoj površina u istom nivou.

		šifra			šifra			šifra			šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	87	0,89	srebro	84	0,89	bronza	81	0,89	zlato	93	0,89	srebro	90	0,89	srebro sjaj	1104
1,8	zlato	88	1,8	srebro	85	1,8	bronza	82	1,8	zlato	94	1,8	srebro	91	1,8	srebro sjaj	1105
2,7	zlato	89	2,7	srebro	86	2,7	bronza	83	2,7	zlato	95	2,7	srebro	92	2,7	srebro sjaj	1102
LIN 4336									**LIN 4337**								



Jedinica mere: **komad**



LIN 4336 DEKORATIVNA FOLIJA

AL „ T " PRELAZNI PROFIL

Dekorativna aluminijumska lajsna za spoj površina u istom nivou.
Završna obrada: dekorativna folija.

		šifra			šifra			šifra			šifra
0,89	bukva	1094	0,89	hrast	953	0,89	trešnja	1092	0,89	antik/h.	2527
1,8	bukva	1095	1,8	hrast	954	1,8	trešnja	1090	1,8	antik/h.	2526
2,7	bukva	1093	2,7	hrast	534	2,7	trešnja	1091	2,7	antik/h.	2525



Jedinica mere: **komad**



LNV Z FLEX

AL NIVELACIONI FLEKSIBILNI PROFIL

spaja površine različite debljine od 8 - 10mm.

		šifra			šifra
0,89	srebro	6160	0,89	zlato	6162
1,8	srebro	6161	1,8	zlato	6163
2,7	srebro	6141	2,7	zlato	6142

*** Na zadnjoj stranici kataloga, pogledajte slike profila sa dekorativnom folijom!**



LNV Nivelacioni profili za spoj podova sa visinskom razlikom

- LNV 5347
- LNV 5963
- LNV 3587
- LNV 9647
- LNV 4760
- LNV EPO MARS / JUPITER Al profili

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



EPO MARS



EPO JUPITER

LNV EPO MARS / JUPITER

AL NIVELACIONI PROFILI

spajaju površine sa visinskom razlikom od 11mm i 20mm.

		šifra	
6	srebro	5269	JUPITER
6	srebro	1516	MARS

Jedinica mere: **metar**



Jedinica mere: **komad**



LNV 5347



LNV 5963



LNV 3587

LNV 3587 - 5963 - 5347

AL NIVELACIONI PROFILI

spajaju površine sa visinskom razlikom od 3mm do 16mm.

		šifra			šifra
0,89	zlato	312	0,89	srebro	310
1,8	zlato	311	1,8	srebro	309
2,7	zlato	306	2,7	srebro	305

LNV 5347

		šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	1990	0,89	srebro	1989	0,89	bronza	5711
1,8	zlato	1991	1,8	srebro	1988	1,8	bronza	5710
2,7	zlato	1933	2,7	srebro	1932	2,7	bronza	5709

LNV 5963

		šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	72	0,89	srebro	69	0,89	bronza	66
1,8	zlato	73	1,8	srebro	70	1,8	bronza	67
2,7	zlato	74	2,7	srebro	71	2,7	bronza	68

LNV 3587

Jedinica mere: **komad**



LNV 9647

AL NIVELACIONI PROFIL

spaja površine sa visinskom razlikom od 5 do 12 mm.

		šifra			šifra
0,89	zlato	1716	0,89	srebro	1713
1,8	zlato	1715	1,8	srebro	1712
2,7	zlato	1714	2,7	srebro	1711



Jedinica mere: **komad**



LNV 4760

AL NIVELACIONI UGRADNI PROFIL

spaja površine sa visinskom razlikom od ± 3mm. Postavlja se prilikom ugradnje podne obloge.

		šifra			šifra
0,89	zlato	99	0,89	srebro	96
1,8	zlato	100	1,8	srebro	97
2,7	zlato	101	2,7	srebro	98



LST Završni i stepenišni profili

- LST 2909
- LST 2773
- LST 2775
- LST 2847
- LST 3030
- LST 2907
- LST 5050
- LST LED TR / EX

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



LST 2909 / 10



LST 2909 / 8

LST 2909 / 8mm
LST 2909 / 10mm

AL „ U " ZAVRŠNI PROFILI
Profil sa protivkliznim reljefom.
Postavlja se kao završni profil za podne obloge debljine 8mm i 10mm.

		šifra			šifra
0,89	zlato	6988	0,89	srebro	5998
1,8	zlato	7009	1,8	srebro	5997
2,7	zlato	6728	2,7	srebro	5996
2909 / 10					

		šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	38	0,89	srebro	35	0,89	bronza	32
1,8	zlato	39	1,8	srebro	36	1,8	bronza	33
2,7	zlato	40	2,7	srebro	37	2,7	bronza	34
2909 / 8								

Jedinica mere: **komad**



LST 2773

AL „ L " ZAVRŠNI PROFIL
postavlja se kao završni profil za podne obloge debljine do 8mm.

		šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	10	0,89	srebro	7	0,89	bronza	1
1,8	zlato	11	1,8	srebro	8	1,8	bronza	2
2,7	zlato	12	2,7	srebro	9	2,7	bronza	3



Jedinica mere: **komad**



LST 2775

AL „ L " ZAVRŠNI PROFIL
postavlja se kao ivični ili završni profil za podne obloge i stepeništa.

		šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	19	0,89	srebro	16	0,89	bronza	13
1,8	zlato	20	1,8	srebro	17	1,8	bronza	14
2,7	zlato	21	2,7	srebro	18	2,7	bronza	15

Jedinica mere: **komad**



LST 2847

AL STEPENIŠNI PROFIL SA RELJEFOM
Protivklizni profil za stepeništa.

		šifra			šifra
2,7	zlato	23	2,7	srebro	22

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



LST 3030

AL STEPENIŠNI PROFIL SA RELJEFOM

Protivklizni profil za stepeništa.

		šifra			šifra
2,7	zlato	2857	2,5	zlato	6343
2,7	srebro	2856	2,5	srebro	6342
2,7	bronza	2858			

Jedinica mere: **komad**



LST 2907 / 8



LST 2907 / 10

LST EP - 2907 / 8mm / 10mm

AL STEPENIŠNI PROFIL

Profil za ivicu stepeništa, za podne obloge debljine od 8mm i 10mm.

		šifra			šifra	
2,7	zlato	31	2,7	srebro	30	**EP - 2907 / 8**
2,7	zlato	505	2,7	srebro	343	**EP - 2907 / 10**



Jedinica mere: **komad**



LST 5050

AL STEPENIŠNI PROFIL SA GUMOM

Profil za stepeništa sa protivkliznom gumom. Boja gume je crna i siva.

		šifra			šifra	
3	zlato	522	3	srebro	521	AL profil
m	crna guma	1108	m	siva guma	194	guma

Jedinica mere: **komad**



LST LED TR
PVC poklopac na uvlačenje



LST LED EX
PVC poklopac na klik

LST LED TR / EX

AL STEPENIŠNI LED PROFILI

Protivklizni stepenišni profil sa prostorom za uvlačenje LED trake i PVC poklopcem. Dužina AL i PVC profila je 3m.

		šifra			šifra	
3	srebro	2228	3	srebro	2609	AL profil
3	bela	4094	3	bela	4687	PVC poklopac
3	providna	2229	3	providna	4906	
LST LED TR			**LST LED EX**			

CP Profili za spoj podnih i zidnih obloga

- CP APOLLO
- CP EVO
- CP PP - PVC
- CP 3510
- CP 219L
- CP AR - ASP 100
- CP 90 / 219 S
- CP 98 / 7SF





CP APOLLO - PVC DEKORATIVNA COKLA

Koristi se za spoj podnih i zidnih površina. Izrađena je od PVC mase, koja na sebi ima utisnut dezen.
Cokla na svojim krajevima kojima se oslanja na pod i zid ima meki PVC deo koji se prilagođava svim neravninama i ne dozvoljava prolaz tečnosti. Spoj poda i zida sa ovom PVC lajsnom omogućava vrlo lako održavanje prostora po najsavremenijim standardima. Kao što se vidi na slikama, cokla ima mogućnost sakrivanja kablova.

HRAST 1

WENGE

HRAST 2

TREŠNJA 1



TAMNI ORAH

BUKVA 1

BUKVA 2

JASEN

TREŠNJA 2

BREZA

TAMNI JASEN

ANTIK KAFA



SVETLI ORAH

SIVI HRAST SVETLI

SIVI HRAST TAMNI

BRZA I JEDNOSTAVNA MONTAŽA

Za pričvršćivanje profila za zid najčešće se koristi nakucavajući šraf sa tiplom (Ø6 x 40mm), ili moment lepak.
Cokle se lako održavaju. Sva sredstva koja se upotrebljavaju za održavanje podnih obloga, mogu se koristiti za održavanje cokli.















* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

SPOLJAŠNJI UGAO Š

DESNI ČEP DČ

LEVI ČEP LČ

NASTAVAK N

UNUTRAŠ. UGAO U

		šifra	U	N	Š	DČ	LČ
2,5	**104 / R122**	1252	1260	1292	1268	1284	1276
2,5	**07 / R422**	1259	1267	1299	1275	1291	1283
2,5	**118 / R230**	1257	1265	1297	1273	1289	1281
2,5	**121 / R126**	1258	1266	1298	1274	1290	1282
2,5	**062 / R423**	2424	2429	2427	2428	2425	2426
2,5	**179**	2698	2713	2707	2710	2701	2704
2,5	**248**	2699	2714	2708	2711	2702	2705
2,5	**078**	3651	3652	3653	3654	3655	3656

Jedinica mere: **komad**

		šifra	U	N	Š	DČ	LČ
2,5	**123 / R154**	1254	1262	1294	1270	1286	1278
2,5	**127 / R125**	1256	1264	1296	1272	1288	1280
2,5	**128 / R123**	1253	1261	1293	1269	1285	1277
2,5	**131 / R265**	1255	1263	1295	1271	1287	1279
2,5	**082 / R332**	2007	2012	2010	2011	2008	2009
2,5	**245**	2691	2696	2694	2695	2692	2693
2,5	**272**	2697	2712	2706	2709	2700	2703

Jedinica mere: **komad**





Jedinica mere: **komad**

CP MASKA RADIJATORSKE CEVI

PVC maska cevi služi da oiviči cev radijatora.
Maska izgleda kao prsten sa zaključavanjem. Unutrašnji PVC listovi čvrsto drže cev i onemogućavaju pomeranje poklopca, što umanjuje prolaz vode i prašine prilikom održavanja podova.

		šifra
28x62	→	2686
22x55	**104** →	2681

		šifra
28x62	→	2690
22x55	**245** →	2685

		šifra
28x62	→	2687
22x55	**118** →	2682

		šifra
28x62	→	2689
22x55	**128** →	2684

		šifra
28x62	→	2688
22x55	**127** →	2683

* Dimenzije radijatorskih maski izražene su u milimetrima.



CP EVO - PVC DEKORATIVNA COKLA

CP EVO dekorativna cokla za spoj poda i zida, nudi inovativna i praktična rešenja. Jedno od osnovnih prednosti je inovativni Click Fit sistem koji osigurava brzu i jednostavnu montažu i demontažu podne lajsne. Fleksibilna PVC masa omogućava sigurnu montažu čak i na neravnim zidovima.

EVO ponuda cokli uključuje tri elegantne kolekcije (prirodnu, modernu i industrijsku), koje obezbeđuju idealan izbor za bilo koji stil enterijera i svaku vrstu poda.

Naglašavamo da posedujemo sertifikat poznatog evropskog proizvođača PVC završnih proizvoda ,, CORNER ", koji garantuje da proizvod nije štetan za ljudsko zdravlje. Čitav proces proizvodnje je u skladu sa sertifikatom ISO 9001, zasniva se na čistim, ekološkim materijalima koji ne sadrže olovo ili druge štetne materije, a dok Nano Silver tehnologija osigurava visok nivo higijene prilikom upotrebe.
Visoka otpornost PVC mase garantuje 100% izdržljivost na vlagu i buđ.

Prilikom ugradnje EVO podna cokla pokriva dilataciju poda do 20mm, tj. ivicu poda koja ostaje nakon montaže podne obloge i omogućava provlačenje velike količine kablova. Neupadljiva fleksibilna guma koja je u kontaktu sa podnom i zidnom oblogom, istog je dezena kao i cokla, otporna je 100% na habanje, čišćenje deterdžentima i drugim abrazivnim sredstvima, a zbog svoje savitljivosti lako se prilagođava neravninama...




CP EVO PVC cokla - Montaža








* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

CP EVO PVC cokla - Dezeni

CP EVO 021 rustik hrast

CP EVO 002 siva

CP EVO 013 jasmin hrast

CP EVO 007 leon. hrast

CP EVO 001 bela

CP EVO 019 hrast

CP EVO 010 antik hrast

		šifra	U	N	S	DČ	LČ
2,5	**001**	4977	4984	5018	4991	5011	4998
2,5	**002**	4978	4985	5019	4992	5012	4999
2,5	**007**	4979	4986	5020	4993	5013	5006
2,5	**010**	4980	4987	5021	4994	5014	5007
2,5	**013**	4981	4988	5022	4995	5015	5008
2,5	**019**	4982	4989	5023	4996	5016	5009
2,5	**021**	4983	4990	5024	4997	5017	5010

Jedinica mere: **komad**



Nano Silver tehnologija osigurava visok nivo higijene!

Dodatni pribor

SPOLJAŠNJI UGAO S

DESNI ČEP DČ

LEVI ČEP LČ

NASTAVAK N

UNUTRAŠ. UGAO U

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



CP PP - 8600

PVC COKLA ZA SPOJ PODA I ZIDA

Dekorativna PVC cokla sa oborenim ivicama, dekoriše spoj zida i poda.

		šifra			šifra
2	crvena	5230	2	zelena	5231
2	plava	5228	2	žuta	5229
2	bela	1607	2	siva	1608

Jedinica mere: **komad**



CP 3510

PROFIL ZA UNUTRAŠNJE UGLOVE

Dekorativni aluminijumski profil sa oborenim ivicama. Dekoriše i omogućava lakši pristup prilikom čišćenja unutrašnjih ivica.

		šifra
2,7	zlato	360
2,7	srebro	359

Jedinica mere: **metar**



CP 80 / 219 L



CP 60 / 219 L

CP 80 - 60 - 40 / 219 L

AL COKLA ZA SPOJ PODA I ZIDA



CP 40 / 219 L

		šifra
2,7	mat srebro	628
CP 40 / 219 L		
2,7	mat srebro	6143
2, 3, 6	mat srebro	4401
CP 60 / 219 L		
2, 3, 6	mat srebro	721
3	sjaj srebro	722
CP 80 / 219 L		

Jedinica mere: **metar**



Levi i desni spoljašnji ugao - kraj

Unutrašnji ugao

CP AR - ASP 100

PROFIL ZA SPOJ PODA I ZIDA.

Dekorativna aluminijumska cokla koristi se za spoj poda i zida. Sa Al coklom dolazi i žabica za spoj sa zidom. Postoji mogućnost sakrivanja kablova. Dužina Al cokle je 3m.

3	mat srebro	5794	**Al cokla 10cm**
kom	mat srebro	5795	**des. sp. ugao - kraj**
kom	mat srebro	5796	**lev. sp. ugao - kraj**
kom	mat srebro	3698	**unutrašnji ugao**

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **metar**



CP 90 / 219 S AL COKLA

PROFIL ZA SPOJ PODA I ZIDA

Dekorativni AL cokla sa PVC žabicom, dekoriše spoj zida i poda. AL cokla i PVC žabica poručuju se zasebno.

		šifra AL			šifra PVC
3	srebro mat	454	3	crna	468

		šifra
kom	siva	455

CP 90 / 219 S
PVC Spoljašnji ugao

		šifra
kom	siva	1534

CP 90 / 219 S
PVC Unutrašnji ugao

			šifra
set	siva	469/D
	siva	469/L

CP 90 / 219 S
PVC čepovi



Jedinica mere: **metar**



CP PP - 98 / 7SF Al cokla

PROFIL ZA SPOJ PODA I ZIDA

Dekorativni profil sa aluminijumskom žabicom. Dekoriše spoj zida i poda. AL cokla i PVC žabica poručuju se zasebno.

		šifra AL			šifra žabica
2, 3, 6	mat srebro	1235	kom.	srebro	1582
2, 3, 6	sjaj srebro	1236			

		šifra
kom	sivi	450

PP - 98 / 7E
Spoljašnji ugao

		šifra
kom	sivi	451

PP - 98 / 7I
Unutrašnji ugao

		šifra
kom	sivi	452

PP - 98 / 7G
Nastavak

		šifra
set	sivi	453

PP - 98 / 7P
Levi i desni čep






GRP i LZZ Profili za zaštitu ivice zida i zidnih površina

- GRP profili za gletovanje
- GRP profil za malterisanje
- GRP fasadni profil
- GRP okapni profil
- GRP profil za gips savitljivi
- GRP početni gips profil
- GRP špaletni profili
- GRP profili za gips
- LZZ PVC profili
- LZZ Al profili
- LZZ INOX profili
- LZZ AR program

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Profil za gletovanje - Gips Ugaoni



Profil za gletovanje

GRP PROFILI ZA GLETOVANJE

PROFILI ZA ZAŠTITU IVICA

Profili se postavljaju prilikom gletovanja, kao zaštita za ivicu zida.

		šifra	
2,7	Pocink.	604	Profil za gletovanje
2,5	Al	750	Profil za gips - ugaoni

Jedinica mere: **komad**



Jedinica mere: **komad**



GRP PROFIL ZA MALTERISANJE

PROFIL ZA ZAŠTITU IVICA

Profil se postavlja prilikom malterisanja, kao zaštita za ivicu zida. Profil za malterisanje izrađen je od pocinkovanog lima, što omogućava otpornost na koroziju.

		šifra
2,7	Pocink.	334



Jedinica mere: **komad**



GRP FASADNI PROFIL PVC JPL

PROFIL ZA ZAŠTITU IVICA

Profil se postavlja prilikom fasadnih radova, kao zaštita ivice zida.

		šifra
2,5	bela	1109

Jedinica mere: **komad**



GRP OKAPNI PROFIL PVC JPL

Okapni profil koristi se prilikom postavljanja zidne izolacije (stiropora), kao početni profil za vezu poda i zida. Profil sprečava prodor vode i vlage unutar fasade.

		šifra
2,5	bela	1110

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Jedinica mere: **komad**



GRP PROFIL ZA GIPS SAVITLJIVI

PVC PROFIL ZA ZAŠTITU IVICA

Primjenjuje se za zaštitu ivica lukova kod konstrukcija izrađenih od gips - kartonskih ploča.

		šifra
2,7	bela	5624

Jedinica mere: **komad**



GRP POČETNI GIPS PROFIL

PVC PROFIL ZA ZAŠTITU IVICA

PVC profil namenjen je za spojeve i završetke rigips (gips - karton) ploča debljine 12,5mm.

		šifra
2,5	bela	749

Jedinica mere: **komad**



GRP ŠPALETNI PROFIL SA MREŽICOM SAMOLEPLJIVI

PVC PROFIL ZA ZAŠTITU IVICA

Samolepljivi špaletni PVC APU profil sa elastičnom vodootpornom trakom i mrežicom. Primenjuje se za kvalitetnu, brzu i jednostavnu obradu delova oko prozora, vrata i svih spoljašnjih otvora pri ugradnji termofasada.

		šifra
2,4	bela	6166



Jedinica mere: **komad**



GRP ŠPALETNI PROFIL SAMOLEPLJIVI

PVC PROFIL ZA ZAŠTITU IVICA

Samolepljivi špaletni PVC APU profil sa elastičnom vodootpornom trakom. Lajsna se primenjuje za vodootporno spajanje maltera, okvira prozora i vrata bez pukotina.

		šifra
2,4	bela	6167

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



*** Na zadnjoj stranici kataloga, pogledajte slike profila sa dekorativnom folijom!**

LZZ PVC PROFIL

PVC profil za zaštitu ivice zida obložen folijom u dezenima.

		šifra			šifra
2,7	bukva	675	2,7	hrast	747
2,7	kruška	678	2,7	orah	677
2,7	trešnja	676	2,7	wenge	1655
2,7	a.kafa	755	2,7	a.hrast	2528
2,7	bež	6002	2,7	sv. bež	6001
			2,7	siva	6000

Jedinica mere: **komad**



LZZ PP - 8610 PVC PROFIL

PVC profil u boji za zaštitu ivice zida.

		šifra			šifra
3	crvena	5226	3	žuta	5225
3	zelena	5227	3	plava	5224



Jedinica mere: **komad**



LZZ PP - 40 MEKI PVC

AL + PVC Profil za zaštitu ivice zida. Sastoji se iz Al baznog profila i PVC mekog profila koji se postavlja na Al baznu osnovu. PVC meki profil može se kupiti odvojeno od Al baznog profila.

		šifra			šifra	
2,7	crvena	1604	2,7	plava	1605	PVC
2,7	bela	1602	2,7	žuta	1603	
2,7	srebro	1606	AL bazni profil			

Jedinica mere: **komad**



LZZ INOX PROFIL 22 x 22 UGRADNI

Inox ugradni profil štiti i dekoriše ivice zidova. Postavlja se prilikom ugradnje keramičke obloge.

		šifra
2,7	inox	5999

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom INOX ili aluminijumskih profila.

LZZ PVC PROFIL ZA ZAŠTITU IVICE ZIDA - BELI

PVC profil štiti i dekoriše ivice zidova. Postavlja se silikonskim ili montaž kit lepkovima.



		šifra			šifra			šifra			šifra			šifra
2,7	bela	2782	2,7	bela	1378	2,7	bela	1377	2,7	bela	1560	2,7	bela	1559
50x50			40x40			30x30			20x20			15x15		

Jedinica mere: **komad**



Jedinica mere: **komad**

LZZ AL PROFIL ZA ZAŠTITU IVICE ZIDA

Aluminijumski dekorativni profil sa oborenim ivicama, štiti i dekoriše ivice zidova. Postavlja se silikonskim ili montaž kit lepkovima.

		šifra			šifra			šifra			šifra			šifra			šifra
2,7	zlato	6729	2,7	zlato	1802	2,7	zlato	65	2,7	zlato	730	2,7	zlato	728	2,7	zlato	1379
2,7	srebro	1824	2,7	srebro	1801	2,7	srebro	64	2,7	srebro	729	2,7	srebro	533	2,7	srebro	2104
3540			2,7	sr.sjaj	4886	2,7	sr.sjaj	1326	2,7	sr.sjaj	4884	2,7	sr.sjaj	4882	2,7	sr.sjaj	5730
			2,7	bela	4887	2,7	bela	5101	2,7	bela	4885	2,7	bela	4883	3505		
			3530			3509			3508			3507					



LZZ INOX PROFIL ZA ZAŠTITU IVICE ZIDA

Inox dekorativni profil sa oborenim ivicama, štiti i dekoriše ivice zidova. Postavlja se silikonskim ili montaž kit lepkovima.

Jedinica mere: **komad**



		šifra			šifra			šifra			šifra
2,7	inox sjaj	2850	2,5	inox sjaj	2849	2,7	inox sjaj	2848	2,7	inox sjaj	2847
50 x 50			2,7	inox sjaj	6879	2,7	inox crna	6768	20 x 20		
			40 x 40			30 x 30					

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



LZZ AR - CG 050

Al + PVC Profil za zaštitu ivice zida.
Sastoji se iz dva dela, aluminijumske baze i vinilne maske čija je površina otporna na grebanje i deformaciju. Profil svoju primenu pronalazi u visoko frekventnim objektima.

		šifra			šifra	
1,2	bež	5782	1,2	siva	5780	**AL profil + maska**
kom.	bež	5783	kom.	siva	5781	**čep**



Jedinica mere: **komad**



LZZ AR - RG 080

Gumeni profil za zaštitu ivice zida u garažama i parking prostorima. Sastav profila čini guma čije su glavne karakteristike otpornost na udarce, kidanje, habanje, oksidaciju...
Profil se montira tiplovanjem na zidnu oblogu i sadrži dve žute reflektujuće gumene trake.

		šifra	
1,2	crna	5784	**L gumeni profil**
kom.	crna	5785	**čep**

Jedinica mere: **komad**



LZZ AR - RG 150

Gumeni profil za zaštitu ivice zida u garažama i parking prostorima. Profil se montira tiplovanjem na zidnu oblogu i sadrži dve žute reflektujuće gumene trake.

		šifra	
3	crna	5786	**gumeni profil**
kom.	crna	5787	**čep**



Jedinica mere: **komad**



LZZ AR - WG 100

Profil WG 100 za zaštitu zidnih obloga od mogućih fizičkih oštećenja. Montaža profila se vrši šrafljenjem aluminijumske baze, na koju se postavlja dekorativna vinilna maska.

		šifra	
4	bež	5778	**AL profil + maska**
4	siva	5776	**AL profil + maska**
kom.	bež	5779	**čep**
kom.	siva	5777	**čep**

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

LZZ AR - WG 146

Dekorativni profil - rukohvat WG 146 za zaštitu zidnih površina.
Profil svoju primenu pronalazi u različitim objektima kao što su: bolnice, domovi za starija lica, hoteli, poslovni i stambeni prostori...



Rukohvat WG 146 sastoji se iz dva dela:

1. Aluminijumska baza u čijem sastavu se nalazi guma koja služi kao ublaživač udara.
2. Vinilna maska koja je otporna na grebanje i deformaciju.

Montaža profila vrši se uz pomoć posebnih nosećih elemenata, koji se prodaju zasebno i koji čine vezu između zida i samog profila, preporučuje se postavljanje nosača u razmaku od 60 do 75cm.
Za WG 146 profil - rukohvat postoje i dodatni elementi u vidu dekorativnih čepova, unutrašnjih i spoljašnjih uglova i prodaju se nezavisno od samog profila.

		šifra			šifra	
4	siva	5766	4	bež	5771	**AL profil + maska**
kom	siva	5767	kom	bež	5772	**nosač**
kom	siva	5770	kom	bež	5775	**spoljašnji ugao**
kom	siva	5769	kom	bež	5774	**unutrašnji ugao**
kom	siva	5768	kom	bež	5773	**završetak**
Jedinica mere: **komad**						




DS PVC diht sanitar profili i KG PVC ger profili za keramičke pločice

- DS PVC diht sanitar
- DS PVC diht sanitar 20 x 30
- KG PVC spoljni i unutrašnji ger profili i čepovi
- KG PVC TES spoljni i unutrašnji ger profili

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

DS PVC DIHT SANITAR PROFIL

PVC profil za dihtovanje spoja sanitarnih elemenata i zidnih obloga. Najčešće se koristi za spoj kade i pločica. U setu sa PVC diht profilima 15 x 15, 30 x 30 i 50 x 50 dobija se jedan unutrašnji ugao i dva čepa. Za PVC diht profil 22 x 22, set ugla i čepova poručuje se posebno.

Jedinica mere: **komad**



		šifra
3	bela	1073

PVC diht sanitar profil 50 x 50mm



		šifra
2,5	bela	1072

PVC diht sanitar profil 30 x 30mm



		šifra
2,5	bela	5156
set	bela	5158

PVC diht sanitar profil 22 x 22mm



		šifra
2,5	bela	669

PVC diht sanitar profil 15 x 15mm

DS PVC DIHT SANITAR PROFIL 20 x 30mm

PVC diht sanitar, profil za spoj kade i zida.
Montira se tako što se prvo nanese silikon na PVC profil, zatim se skine folija sa duplo lepljive trake koja se nalazi na poleđini PVC profila, koja služi da pridržava profil dok se silikon ne osuši. PVC diht sanitar bi trebalo da bude postavljen kao na slici br. 1, sa blagim padom, kako se voda ne bi zadržavala na profilu. PVC profil je 2,5m dužine.



		šifra
2,5	bela	2817

PVC diht sanitar profil 20 x 30mm

Jedinica mere: **komad**

1. **Ispravan način** za postavljanje PVC profila!



2. **Pogrešan način** za postavljanje PVC profila!

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

KG PVC JPL SPOLJAŠNJI I UNUTRAŠNJI GER

H = 8 - 10mm

L = 2,7m

PVC dekorativni profil za zaštitu ivice zida sa spoljašnjim i unutrašnjim radijusom, za debljinu keramike od 8 do 10 mm.



Jedinica mere: **komad**



JPL H = 8mm spoljašnji ger



JPL H = 10mm spoljašnji ger



JPL H = 10mm unutrašnji ger

	H=10mm	H=8mm	H=10mm
01 bela	1183	1157	1209
02 natur	1184	1158	1210
03 sv.bež	1185	1159	1211
04 t.bež	1186	1160	1212
05 sv.siva	1187	1161	1213
06 t.siva	1188	1162	1214
07sv.plava	1189	1163	1215
08 t.plava	1190	1164	1216
09 sv.zelena	1191	1165	1217

	H=10mm	H=8mm	H=10mm
10 pet.zel.	1192	1166	1218
11 zelena	1193	1167	1219
12 žuta	1194	1168	1220
13 braon	1195	1169	1221
14 crna	1196	1170	1222
15 terakot	1197	1171	1223
16 roza	1198	1172	1224
19 rubin	1199	1173	1225
20 bež	1200	1174	1226

	H=10mm	H=8mm	H=10mm
21 zel.jabu.	1201	1175	1227
22 crvena	1202	1176	1228
23 c. siva	1203	1177	1229
24 a. siva	1204	1178	1230
25 sv.plava1	1205	1179	1231
26 b.plava	1206	1180	1232
27 plava	1207	1181	1233
28 l.žuta	1208	1182	1234



KG PVC JPL ČEP

H = 10mm

PVC dekorativni čepovi za zaštitu ivice zida sa spoljašnjim radijusom.
Namenjeni su za JPL PVC spoljašnji ger H = 10mm.

	šifra
01 bela	6867
02 natur	6868
03 sv. bež	6869
04 t. bež	6870
05 sv. siva	6871
06 t. siva	6872

	šifra
13 braon	6873
14 crna	6874
15 terakota	6956
20 bež	705
23 cem. siva	6875
24 ant. siva	6876

Jedinica mere: **komad**

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

KG PVC TES SPOLJAŠNJI GER

H = 8 - 10mm

PVC dekorativni profil za zaštitu ivice zida sa spoljašnjim radijusom, za debljinu keramike od 8 do 10mm.

		H=10mm	H=8mm
2,7	bela	1054	1052
2,7	siva	1027	1025
2,7	bež	1026	1024
2,7	braon	1035	1030



PVC Spoljašnji ger H = 8mm



PVC Spoljašnji ger H = 10mm

Jedinica mere: **komad**

KG PVC TES UNUTRAŠNJI GER

H = 8 - 10mm

PVC dekorativni profil za zaštitu ivice zida sa spoljašnjim radijusom, za debljinu keramike od 8 do 10mm.

		H=10mm	H=8mm
2,7	bela	1055	1053
2,7	siva	1046	1039
2,7	bež	1045	1038
2,7	braon	1049	1042



PVC Unutrašnji ger H = 8mm



PVC Unutrašnji ger H = 10mm

Jedinica mere: **komad**





KG Aluminijumski i Inox profili za keramičke pločice

- KG Al obli ger spoljni
- KG Al kocka ger spoljni
- KG INOX ger kocka
- KG INOX ger špic
- LED U Al profil ugradni
- KG Al ravni ger
- KG Al fleksibilni ravni ger
- KG Al unutrašnji ger
- KG INOX unutrašnji ugao
- TK profili za tuš kabine
- KB Al i INOX bordure
- KO Al i INOX okapnice

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**

Čep za Al obli ger

KG AL GER OBLI SPOLJNI

H = 8mm, 10mm, 12mm

Al obli ger profil za zašitu ivice zida, sa radijusom od 8mm do 12mm.
Postavlja se pri ugradnji keramičke podne i zidne obloge. U ponudi imamo i Al čepove u srebrnoj boji koji se poručuju po potrebi.



H = 8mm

2,7	mat srebro	177	
2,7	mat zlato	266	
2,7	mat bronza	1506	
2,7	sjaj srebro	175	
2,7	sjaj zlato	369	
kom.	mat srebro	2943	Al čep



H = 10mm

2,7	mat srebro	178	
2,7	mat zlato	267	
2,7	mat bronza	1507	
2,7	sjaj srebro	176	
2,7	sjaj zlato	370	
kom.	mat srebro	144	Al čep



H = 12mm

2,7	mat srebro	1920	
2,7	sjaj srebro	1921	
kom.	mat srebro	2757	Al čep



Jedinica mere: **komad**

Čep za Al kocka ger

KG AL GER KOCKA SPOLJNI

H = 8mm, 10mm, 12mm

Al kocka ger profil za zašitu ivice zida, za debljinu keramike od 8mm do 12mm.
Postavlja se pri ugradnji keramičke podne i zidne obloge. U ponudi imamo i Al čepove u srebrnoj boji koji se poručuju po potrebi.



H = 8mm

2,7	mat srebro	1828	
2,7	sjaj srebro	1831	
kom.	mat srebro	1901	Al čep



H = 10mm

2,7	mat srebro	1829	
2,7	sjaj srebro	1832	
kom.	mat srebro	1900	Al čep



H = 12mm

2,7	mat srebro	1830	
2,7	sjaj srebro	1833	
kom.	mat srebro	1899	Al čep

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**

KG INOX GER KOCKA SPOLJNI

H = 8mm, 10mm, 12mm

Inox kocka ger profil za zašitu ivice zida, sa radijusom od 10mm do 12mm.
Postavlja se pri ugradnji keramičke podne i zidne obloge.

		šifra	
2,7	inox sjaj	2851	8 - 10
2,7	inox sjaj	2852	12



H = 12mm



H = 10mm



Jedinica mere: **komad**



KG INOX ŠPIC GER

H = 10mm

Inox špic ger profil koristi se za spoj dve keramičke obloge pod uglom od 90 stepeni. Ukoliko se postavlja špic ger profil, potrebno je kraj pločice koji dolazi na profil, iseći pod uglom od 45 stepeni. Profil je namenjen za keramičke obloge 10mm debljine.
Materijal od kojeg se proizvodi Inox špic ger je nerđajući čelik 0,8mm debljine.

		šifra
2,5	mat srebro	6297
2,5	sjaj srebro	6298



Jedinica mere: **komad**



LED U AL PROFIL ZA KERAMIKU

H = 10mm - 12mm

Aluminijumski LED profil za keramiku debljine od 10mm do 12mm. Al LED profil je završna lajsna koja se postavlja na spoljašnjim ili unutrašnjim ivicama zidova (kuhinje, kupatila, stepeništa...).

		šifra	
3	srebro mat	5510	LED AL
3	bela	5511	
3	bela	5464	PVC poklopac
3	providna	5466	

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Jedinica mere: **komad**

KG AL RAVNI GER

H = 4,5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm i 15mm

Al ravni ger profil za keramičke pločice visine od 4,5mm do 15mm, bez radijusa, za zašitu ivica keramike.
Postavlja se pri ugradnji keramičke podne ili zidne obloge.



Al ravni ger 15mm

		šifra
2,7	mat srebro	1944
2,7	sjaj srebro	1945



Al ravni ger 12mm

		šifra
2,7	mat srebro	421
2,7	sjaj srebro	1613



Al ravni ger 10mm

		šifra
2,7	mat srebro	197
2,7	mat zlato	196
2,7	sjaj srebro	1612



Al ravni ger 8mm

		šifra
2,7	mat srebro	198
2,7	mat zlato	268
2,7	sjaj srebro	1611



Al ravni ger 6mm

		šifra
2,7	mat srebro	751
2,7	sjaj srebro	6767

Al ravni ger 4,5mm

		šifra
2,7	mat srebro	5199
2,7	sjaj srebro	6344

Jedinica mere: **komad**

KG AL FLEXIBILNI RAVNI GER

H = 8mm, 10mm i 12mm

Al fleksibilni ger profili za keramičke pločice visine od 8mm do 12mm, namenjen je za spoj površina sa blagim krivinama kao i za spoj ivica zidova.



Al flexibilni ger 12mm

		šifra
2,7	mat srebro	4848



Al flexibilni ger 10mm

		šifra
2,7	mat srebro	411
2,7	mat zlato	979
2,7	sjaj srebro	2015



Al flexibilni ger 8mm

		šifra
2,7	mat srebro	460
2,7	mat zlato	461
2,7	sjaj srebro	4320

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**

KG AL UNUTRAŠNJI GER
H = 8mm, 10mm i 12mm

Al profil za spoj ivica zidova sa podom, za podloge debljine od 8mm do 12mm. Al profili se postavlja pri ugradnji keramike ili laminata.



Al unutrašnji ger
H = 8mm

		šifra
2,7	mat srebro	110
2,7	mat zlato	1017



Al unutrašnji ger
H = 10mm

		šifra
2,7	mat srebro	1380
2,7	mat zlato	1381



Al unutrašnji ger
H = 12mm

		šifra
2,7	mat srebro	1931
2,7	mat zlato	5995



1010
Al unutrašnji ger

		šifra
2,7	srebro mat	2859
2,7	srebro sjaj	2860



Jedinica mere: **komad**



KG INOX UNUTRAŠNJI UGAO
H = 10mm - 12mm

Inox unutrašnji ugao za spoj podnih i zidnih obloga. Profil je namenjen za keramičke pločice od 10mm do 12mm debljine. Inox unutrašnji ugao se pravi od nerđajućeg čelika.

		šifra	
2,5	inox saten	6291	**inox profil**
kom.	inox saten	6293	**u. ugao**
2,5	inox sjaj	6292	**inox profil**
kom.	inox sjaj	6294	**u. ugao**

Inox sjaj profil

Inox saten profil

Inox saten unutrašnji ugao



Inox sjaj unutrašnji ugao

Jedinica mere: **komad**

TK INOX UGRADNI I NADGRADNI PROFILI ZA TUŠ KABINE
H = 10mm

Inox ugradni i nadgradni profili koriste se za postavljanje staklenih zidova, debljine 10mm. Inox profili mogu se postavljati horizontalno ili vertikalno prilikom montaže keramičkih obloga. Inox profili su izrađeni od nerđajućeg čelika.



Ugradni Inox profil



Nadgradni Inox profil

		šifra	
2,5	inox saten	6285	**ugradni**
2,5	inox sjaj	6286	
2,5	inox saten	6287	**nadgradni**
2,5	inox sjaj	6288	

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Al bordura 30mm



Al bordura 10mm



Al bordura 4mm

KB AL BORDURA 30mm

PROFIL ZA KERAMIKU

Postavlja se za razdvajanje i dekorisanje keramičkih površina.

		šifra	
2,7	mat srebro	660	Al bordura 30mm
2,7	sjaj srebro	655	
2,7	mat srebro	659	Al bordura 10mm
2,7	sjaj srebro	602	
2,7	bela	5286	
2,5	mat srebro	1837	Al bordura 4mm
2,5	sjaj srebro	1018	

Jedinica mere: **komad**





KB INOX BORDURA 15mm

PROFIL ZA KERAMIKU

Postavlja se za razdvajanje i dekorisanje keramičkih površina.

		šifra
2,7	sjaj zlato	3151
2,7	sjaj srebro	3152

Jedinica mere: **komad**

KB INOX BORDURA 30mm

RELJEFNI PROFIL ZA KERAMIKU

Postavlja se za razdvajanje i dekorisanje keramičkih površina.



		šifra
2,7	sjaj srebro	5445

Jedinica mere: **komad**



		šifra
2,7	sjaj zlato	5447

Jedinica mere: **komad**



		šifra
2,7	sjaj bakar	5446

Jedinica mere: **komad**

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



KO AL OKAPNICA ZA BALKON

H = 10mm

Al okapnica profil za završetak površina obloženih keramikom sa kojih se sliva voda (balkoni, terase i sl...).

		šifra
2,7	mat srebro	1609
2,7	sjaj srebro	2142

sjaj srebro

mat srebro



Jedinica mere: **komad**



KO AL OKAPNICA

H = 10mm - 12mm

Al okapnica profil za završetak površina obloženih keramikom sa kojih se sliva voda (balkoni, terase...).

		šifra
2,7	mat srebro	2861
2,7	mat bronza	2862

mat bronza



mat srebro



Jedinica mere: **komad**



KO INOX OKAPNICA

H = 12mm

INOX okapnica profil za završetak površina obloženih keramikom sa kojih se sliva voda (balkoni, terase...). INOX profil napravljen je od nerđajućeg čelika debljine 0,8mm.

		šifra
2,5	inox sjaj	6296
2,5	inox saten	6295

inox sjaj

inox saten

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.



ST Aluminijumski i INOX stepenišni profili

- ST 310 Al profili
- ST 320 Al profili
- ST 330 Al profili
- ST 350 UC
- ST 360 profili
- ST 380 profili
- ST 390 profili
- ST INOX profil
- Protivklizni Al profil
- Protivklizne trake za gazišta
- O Držači tepih staza

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



ST 310 H = 8 - 10mm

AL STEPENIŠNI RELJEFNI PROFIL

Protivklizni profil za zašitu ivice stepenika.
Pokriva čelo i gazište.
Postavlja se pri ugradnji podne obloge.

		šifra
3	mat srebro	517
3	mat zlato	518
3	mat bronza	1628

Jedinica mere: **komad**



ST 320 H = 8 - 11mm

AL STEPENIŠNI RELJEFNI PROFIL

Protivklizni profil za zašitu ivice stepenika.
Postavlja se pri ugradnji keramike.

		šifra
2,98	mat srebro	350
2,7	mat srebro	1322
2,98	mat zlato	351
2,7	mat zlato	1323

Jedinica mere: **komad**



H = 8 - 10mm



H = 10 - 12mm

ST 330 H = 8 - 10mm
ST 330 H = 10 - 12mm

AL STEPENIŠNI RELJEFNI PROFILI

Protivklizni stepenišni profili, postavljaju se pri ugradnji podne obloge.

		šifra
2,5	mat srebro	293
2,5	mat zlato	294
2,7	mat zlato	1329
ST 330 H = 8 - 10		

		šifra
2,5	mat srebro	5993
2,5	mat zlato	5994
ST 330 H = 10 - 12		



Jedinica mere: **komad**



ST 350 UC



ST 355 UC

ST 350 UC H = 8 - 10mm
ST 355 UC H = 10 - 12mm

AL STEPENIŠNI POLUOBLI PROFILI

Profili za keramiku debljine od 8 - 12 mm.
Postavljaju se pri ugradnji podnih obloga.

		šifra
2,5	mat srebro	606
2,5	mat zlato	605
ST 350 UC		

		šifra
2,7	mat srebro	6139
2,7	mat zlato	6140
ST 355 UC		

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



ST 360 H = 8 - 10mm

AL OBLI STEPENIŠNI PROFIL

Profil za keramiku debljine od 8mm - 10mm. Postavlja se pri ugradnji podne obloge.

		šifra
2,98	mat srebro	219
2,98	mat zlato	265

Jedinica mere: **komad**



ST 380 H = 8 - 11mm

AL - PVC STEPENIŠNI PROFIL

Protivklizni profil za keramiku debljine od 8 - 11mm. Postavlja se pri ugradnji podne obloge.

		šifra
3	crna guma	2585
3	siva guma	2586
3	braon guma	2584

Jedinica mere: **komad**



ST 390 H = 12mm

AL STEPENIŠNI RELJEFNI PROFIL

Protivklizni profil za zašitu ivice stepenika. Pokriva čelo i gazište. Postavlja se pri ugradnji keramike debljine 12mm.

		šifra
2,5	srebro mat	2805
2,5	zlato mat	2806

Jedinica mere: **komad**



ST INOX H = 12mm

INOX STEPENIŠNI RELJEFNI PROFIL

Protivklizni profil za zašitu ivice stepenika. Postavlja se pri ugradnji keramike debljine 12mm.

		šifra
2,5	inox	5374

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



PROTIVKLIZNI SAMOLEPLJIVI PROFIL

Aluminijumska samolepljiva lajsna za gazišta. Koristi se za spoljašnja i unutrašnja stepeništa i klizne površine.

		šifra
3	mat srebro	6769

Jedinica mere: **metar**



PROTIVKLIZNA SAMOLEPLJIVA TRAKA ZA GAZIŠTA

Traka je samolepljiva.
Koristi se za spoljašnja i unutrašnja stepeništa i klizne površine.

		šifra	
m	crna	105	2,5cm
m	crna	4805	5cm



Jedinica mere: **metar**



O DRŽAČ TEPIH STAZA

Držači tepih staza koriste se kod postavljanja podnih obloga. Držači i Al profili dostupni su u srebro mat i zlato mat eloksaži. Al profili su 3m dužine.

		šifra	
3	srebro mat	1384	Al profil d = 10mm
3	zlato mat	4403	
kom	srebro mat	1737	Al čep
kom	zlato mat	4738	
kom	srebro mat	1383	Držač tepih staza
kom	zlato mat	1382	



Držač tepih staze

Al profil

Al čep

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

DIL PVC i aluminijumski dilatacioni profili

- DIL U PVC profili ugradni
- DIL U PVC klin profil ugradni
- DIL N 951 profil za parking prostore
- DIL U Al profil ugaoni
- DIL U Al profil ugradni
- DIL N Al profil nadgradni

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **komad**



DIL U PVC DILATACIONI PROFIL

PVC profil za dilataciju po horizontali,
za debljinu keramike od 8mm - 10mm.
Omogućava dilataciju maks 1mm.

		šifra
2,7	bež	447
2,7	braon	1388
2,7	crna	1021
2,7	siva	913



DIL U PVC DILATACIONI PROFIL

H = 10, 12, 15mm

PVC profil za dilataciju po horizontali,
za debljinu keramike od 10mm do 15mm.



H = 10mm

		šifra
3	bež	5791
3	siva	5788

Jedinica mere: **komad**



H = 12mm

		šifra
3	bež	5792
3	siva	5789

Jedinica mere: **komad**



H = 15mm

		šifra
3	bež	5793
3	siva	5790

Jedinica mere: **komad**



Jedinica mere: **metar**

DIL U PVC DILATACIONI KLIN PROFIL

PVC profil za dilataciju po horizontali.
PVC klin dilatacioni profil namenjen je za
visinu podne obloge 35mm.

		šifra
3	siva	6999

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Jedinica mere: **metar**

DIL N 951 PROFIL ZA PARKINGE

U sastavu gumenog dilatacionog profila AR 951 nalazi se čelična ploča debljine 4mm, koja učvršćuje profil i omogućava maksimalno opterećenje profila do 9000 kg.
Nadgradni profil za parkinge AR 951 montira se na podnu oblogu uz pomoć šrafova i tiplova, koji se postavljaju u postojeće otvore na samom dilatacionom profilu.
AR 951 gumeni dilatacioni profil koristi se kao nadgradni profil za dilataciju u prostorima sa povećanom cirkulacijom vozila: (garaže, fabrike, skladišta, tržni centri, itd...)

		šifra
2	crna	5797



Jedinica mere: **komad**

DIL U AL DILATACIONI UGRADNI PROFILI SA CRNOM I SIVOM GUMOM

Dilatacioni ugradni profil namenjen je za debljinu keramike od 10mm i od 12mm.
Omogućava dilataciju najviše 3mm.

		šifra
2,7	crna	2091
2,7	siva	2090
H = 10mm		

		šifra
2,7	crna	2951
2,7	siva	2728
H = 12mm		



H = 10mm



H = 12mm

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.



Jedinica mere: **metar**



DIL U AL DILATACIONI UGAONI PROFIL

Ugradni ugaoni aluminijumski profil namenjen je za debljinu obloge od 8mm do 12mm. Omogućava dilataciju najviše 6mm.

		šifra
3	srebro mat	4520



Jedinica mere: **metar**



DIL U AL DILATACIONI UGRADNI PROFILI

Ugradni aluminijumski profil namenjen je za debljinu podloge od 8mm do 12mm. Omogućava dilataciju najviše 6mm.

		šifra
3	srebro mat	2853



Jedinica mere: **metar**



DIL N AL DILATACIONI NADGRADNI PROFILI

Nadgradni aluminijumski profil namenjen je za debljinu podloge od 8mm do 12mm. Omogućava dilataciju najviše 6mm.

		šifra
3	srebro mat	2854

Napomena: Obratiti pažnju da agresivni lepak za pločice ne dođe u kontakt sa eloksiranom površinom Inox ili aluminijumskih profila.



KN Nivelatori za keramičke pločice

- KN krstići za keramiku
- KN šnala za nivelaciju
- KN PVC klin - nivelator
- KN klešta za postavljanje nivelatora

KN Krstići za keramiku

PVC krstići za keramičke pločice za debljinu fuge od 2mm do 5mm.
PVC krstić 2 - 3mm prodaje se na komad, dok se ostali krstići 2, 3, 4 i 5mm, prodaju u pakovanju od 250kom.

			šifra		
	kom.	crvena	5449	**2-3mm**	
250 / 1	pak.	bela	1335	**2mm**	
	pak.	bela	1336	**2mm**	R
	pak.	bela	1337	**3mm**	
	pak.	bela	977	**3mm**	R
	pak.	bela	580	**4mm**	
	pak.	bela	578	**4mm**	R
	pak.	bela	871	**5mm**	
	pak.	bela	1019	**5mm**	R



Krstić 2 - 3mm

Krstić - R
(sa perforacijom)

Krstić
(bez perforacije)

KN Šnala za nivelaciju pločica

PVC šnala za keramičke pločice za debljinu fuge 1mm, 2mm i 3mm. PVC šnale prodaju se na pakovanje od 200kom.

			šifra	
200 / 1	pak.	bela	5368	**1mm**
	pak.	bela	5367	**2mm**
	pak.	bela	579	**3mm**


1mm


2mm


3mm

KN PVC Klin - nivelator

PVC klin nivelator prodaje se na pakovanje od 100kom.

			šifra
100 / 1	pak.	žuta	5369





KN Klešta za postavljanje nivelatora

kom.	žuta	5370

A/cm														
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B/cm



Primer:

A (60cm); B (60cm) = 11 kom / m²







EPO Aluminijumski i tekstilni otirači za poslovne i stambene objekte

- EPO MARS otirači
- EPO JUPITER otirači
- EPO Rinwell otirači
- EPO Shatwell otirači
- EPO Cleanwell otirači
- EPO Coral Classic otirači
- EPO Coral Aktiv otirači

Otirači za stambene i poslovne prostore

Svakoga dana naša obuća raseli ogromne količine prljavštine i vlage.
Kada na adekvatan način nije rešeno efikasno čišćenje obuće od grube i sitne prljavštine, kao i vlage, podne obloge u tim prostorima izgledaju prljavije i smanjuje im se vek trajanja.

Rešenje ovog problema iziskuje određena sredstva koja nisu mala. Ukoliko se ovaj problem ne reši na adekvatan način troškovi koji mogu nastati na održavanju podova mogu biti i do devet puta veći od troškova prvobitne investicije.
Pravilnim i planskim rešenjima na ulazima u poslovne i stambene prostore, može se i do 90% zaustaviti unos prljavštine i vlage. Kvalitetni otirači mogu da uštede i do 65% sredstava koje se uložilo u čišćenje objekata, i u znatnoj meri mogu produžiti vek trajanja podnih obloga u prostoru.

Da bi se pravilno odabrao tip i pozicija otirača potrebno je znati odgovor na sledeća pitanja:

Koje je namene objekat gde se ugrađuje otirač?
Koja je frekventnost ulazaka u objekat i da li je otirač izložen atmosferskim uticajima (kiša, sneg)?
Da li je otirač ugradni ili nadgradni?



1 Prva zona čišćenja

2 Druga zona čišćenja

3 Treća zona čišćenja

Da bi se na efikasan način skinula prljavština sa obuće, potrebno je shodno prostoru u koji se ulazi predvideti tri zone čišćenja.
Prva zona čišćenja namenjena je skidanju grube prljavštine.
Druga zona čišćenja nemenjena je skidanje sitne prljavštine i dela vlage sa obuće.
Treća zona čišćenja namenjena je skidanju ostatka vlage sa obuće.

Sve ove zone predviđaju adekvatan broj koraka po otiračima da bi se sva prljavština skinula i to je optimalno od 6 do 9 koraka.
Nažalost svedoci smo da u mnogim objektima kako novim koji su tek u izgradnji, tako i onih koji su već izgrađeni, nije predviđeno nikakvo ili adekvatno čišćenje obuće. Ovo pitanje se najčešće postavi kada dođe kišovito vreme i kada količina prljavštine koja se unosi u objekat počinje da narušava izgled i funkcionisanje u objektu.

„ Euro - Profil " u saradnji sa kompanijom „ Forbo " koja je svetski lider u proizvodnji otirača, ponudiće Vam neka rešenja koja su se pokazala u dosadašnjoj praksi kao najefikasnija i najekonomičnija.

Naši otirači su funkcionalni, dugotrajni i kvalitetni. Služe da zadrže većinu nečistoće i vlage, zaštite unutrašnje podloge i smanje troškove održavanja prostora.
Euro - Profil otirače možete videti u tržnim centrima, hotelima, benzinskim pumpama, stambenim zgradama, poslovnim i drugim javnim objektima.
Do sada smo izradili i postavili preko 1200 m² pomenutog otirača na preko 1350 lokacija širom zemlje.

REFERENCE:

Lidl, OMV pumpe, tržni centri, hoteli, stambeni objekti, poslovni prostori...

Način održavanja

Otirač se prilikom montaže jednim svojim delom, tj. svojom prvom lamelom veže za podlogu, a drugi kraj otirača je slobodan. Prilikom čišćenja, potrebno je da se slobodan kraj otirača podigne i srola (kao na slici 1), tako da se može pokupiti prljavština koja je propala kroz perforacije na gumenim veznim profilima. Otirač se takođe može demontirati (odšrafe se dva šrafa koja drže ram), kako bi se usisao ili oprao vodom pod visokim pritiskom. Mogu se koristiti i hemijski agensi koji ne oštećuju gumu i aluminijum. Nakon usisavanja i pranja, otirač osušiti i ponovo vratiti u otvor.

U zavisnosti od frekvencije prolaska, kao i vrste gazišnih površina određuje se učestalost čišćenja.
Ispred ulaza u stambene prostorije, predviđen period čišćenja je dva puta mesečno. Za visoko frekventne objekte, predviđen period čišćenja je jednom nedeljno.





Sl 1.





Otirač EPO - MARS 1

Spada u otirače za prvu zonu čišćenja, što znači da je predviđen za postavljanje ispred objekta.
Na efikasan način skida blato, sneg i ostalu prljavštinu sa obuće.
Osnova otirača su aluminijumski profili koji su ispunjeni reljefnom gumom ili trorednom četkicom.
Svi profili sa donje strane imaju dilatacionu traku, koja neutrališe zvučni efekat prelaska preko otirača i pravi meku vezu otirača i podloge. Četkica je napravljena od najlonskih vlakana visoke čvrstine, koja na efikasan način uklanja prljavštinu sa obuće.
Gumena ispuna otirača izrađuje se u dve standardne boje (crna i siva).
Aluminijumski profili su povezani čvrstom perforiranom gumenom trakom kroz koju propada nečistoća sa otirača.

Otirač je otporan na atmosferske uticaje i namenjen je prvoj zoni čišćenja.

Garancija na odabrane otirače je pet godina za stambene prostore i tri godine za visoko frekventne poslovne prostore.
Za detaljnije uslove garancije na otirače, možete se obratiti našim prodavcima ili putem e-maila na adresu: info@europrofil.rs
Pored otirača koji se rade po dimenzijama kupaca, postoji i standardni nadgradni otirač dimenzije 90cm x 60cm.

1



EPO - MARS / Extra 1 (Četkica - Četkica)
Šifra: **1119**

Naziv otirača	1	2	3		
Mars ekonomik 1	✓			★★★	★☆☆
Mars standard 1	✓			★★★	★☆☆
Mars extra 1	✓			★★★	★☆☆

Jedinica mere: **m²**



EPO - MARS / Ekonomik 1 (Guma - Guma)
Šifra: **1116**



EPO - MARS / Standard 1 (Guma - Četkica)
Šifra: **1117**



EPO MARS **nadgradni** okvir
Šifra: **1516**

Jedinica mere: **m**



EPO MARS **ugradni** okvir
Šifra: **4903**

Jedinica mere: **m**

EPO MARS metalni ugao za nadgradni okvir
Šifra: **2419**

Jedinica mere: **kom**

EPO MARS metalni ugao za ugradni okvir
Šifra: **2767**

Jedinica mere: **kom**

Šifre otirača MARS odnose se na dimenzije otirača po m², a šifre nadgradnog i ugradnog okvira na dužinu po obimu.

Otirač EPO - MARS 2

Spada u otirače za drugu i treću zonu čišćenja.
Ispunu ovog otirača čine kombinacija tekstilnog otirača ,, COREL ", gumene reljefne trake ili četkice izrađene od kvalitetnih poliesterskih vlakana. Ne preporučuje se postavljanje otirača na mestu koje je izloženo direktnim atmosferskim uticajima.
Svi profili sa donje strane imaju dilatacionu traku, koja neutrališe zvučni efekat prelaska preko otirača i pravi meku vezu otirača i podloge.
Perforirani gumeni profil koji povezuje aluminijumske profile omogućava lako savijanje otirača i čišćenje nečistoća koje je otirač skinuo sa obuće. Sva ispuna (tekstil, guma, četkica) koja se postavlja u aluminijumske profile može da se menja,
tako da se nakon izvesnog vremena uz male investicije otirač može reparirati. Pored otirača koji se rade po dimenzijama kupaca, postoji i standardni nadgradni otirač dimenzije 90cm x 60cm.

2

3



EPO - MARS / Ekonomik 2 (Tekstil - Tekstil)
Šifra: **1118**



EPO - MARS / Extra 2 (Četkica - Tekstil)
Šifra: **1123**



EPO-MARS / Standard 2 (Tekstil - Guma)
Šifra: **1121**

Naziv otirača	1	2	3		
Mars ekonomik 2			✓	☆☆☆	★★★
Mars standard 2		✓		★☆☆	★★☆
Mars extra 2		✓		★☆☆	★★☆
Jedinica mere: **m²**					

Način montaže

Ugradni otirač se montira u predviđeni otvor, koji mora da bude 22 - 24mm dubine, a ako je otvor veće dubine, potrebno je izraditi nivelacioni sloj. Preporučujemo polimer cementni sloj hidroizolacije ,, Sika ". Nakon sušenja hidroizolacionog sloja pristupa se polaganju otirača i njegovom pričvršćivanju.
Nadgradni otirač se montira na podlogu pričvršćivanjem kroz profila rama.



EPO - MARS Ugradni otirač



EPO - MARS Nadgradni otirač

Šifre otirača MARS odnose se na dimenzije otirača po m², a šifre nadgradnog i ugradnog okvira na dužinu po obimu.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

Otirač EPO - JUPITER 1

Osnova otirača Jupiter 1 su Al profili koji su međusobno povezani PVC perforiranim profilom.
Ovim, otirač ima sve karakteristike prethodnog Mars otirača, kao i podele na zone čišćenja: spoljašnja 1 i unutrašnja 2.
Razlika između otirača Mars i Jupiter je u visini. Otirač Mars ima visinu od 22mm do 24mm, a otirač Jupiter 12mm do 14mm.
Gumena ispuna otirača se izrađuje u dve standardne boje (crna i siva).
Pored otirača koji se radi po dimenzijama kupaca, postoji i standardni nadgradni otirač dimenzije 90cm x 60cm.
Po potrebi otirač se može ugraditi i u postojeće otvore gde je moguće napraviti i ram od aluminijumskih L profila.

1



EPO - JUPITER / Ekonomik 1 (Guma - Guma)
Šifra: **1122**



EPO - JUPITER / Standard 1 (Guma - Četkica)
Šifra: **1124**



EPO - JUPITER / Extra 1 (Četkica - Četkica)
Šifra: **1125**



Naziv otirača	1	2	3		
Jupiter ekonomik 1	✓			★★★	☆☆☆
Jupiter standard 1	✓			★★★	☆☆☆
Jupiter extra 1	✓			★★★	☆☆☆

Jedinica mere: **m²**



Al **nadgradni** okvir otirača JUPITER
Šifra: **5269**



Jedinica mere: **metar**



L - završni profil 2773

		šifra			šifra			šifra
0,89	zlato	10	0,89	srebro	7	0,89	bronza	1
1,8	zlato	11	1,8	srebro	8	1,8	bronza	2
2,7	zlato	12	2,7	srebro	9	2,7	bronza	3



Jedinica mere: **komad**

Šifre otirača JUPITER odnose se na dimenzije otirača po m², a šifre nadgradnog okvira na dužinu po obimu.

Otirač EPO-JUPITER 2

Jupiter 2 je prilagođen drugoj zoni čišćenja. Kombinacija tekstilne ,, CORAL " ispune sa reljefnom gumom ili četkicama, obezbeđuje istovremeno čišćenje sitnih nečistoća i vlage sa obuće.
Gumena ispuna otirača se izrađuje u dve standardne boje (crna i siva).
Pored otirača koji se radi po dimenzijama kupaca, postoji i standardni nadgradni otirač dimenzije 90cm x 60cm.
Po potrebi otirač se može ugraditi i u postojeće otvore gde je moguće napraviti i ram od aluminijumskih L profila.

2

3

EPO - JUPITER / Ekonomik 2 (Tekstil - Tekstil)
Šifra: **1126**



EPO - JUPITER / Standard 2 (Tekstil - Guma)
Šifra: **1129**



EPO - JUPITER / Extra 2 (Četkica - Tekstil)
Šifra: **1128**

Naziv otirača	1	2	3		
Jupiter ekonomik 2			✓	☆☆☆	★★★
Jupiter standard 2		✓		★☆☆	★★☆
Jupiter extra 2		✓		★☆☆	★★☆
Jedinica mere: **m²**					

Način montaže

Nadgradni otirač se montira na podlogu pričvršćivanjem kroz profila rama.
Ugradni otirač se montira u predviđeni otvor, koji mora da bude 10 - 12mm dubine, a ako je otvor veće dubine, potrebno je izraditi nivelacioni sloj. Preporučujemo polimer cementni sloj hidroizolacije Sika. Nakon sušenja hidroizolacionog sloja pristupa se polaganju otirača i njegovom pričvršćivanju.



JUPITER Nadgradni otirač



JUPITER Ugradni otirač

Šifre otirača JUPITER odnose se na dimenzije otirača po m², a šifre nadgradnog okvira na dužinu po obimu.

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

EPO G - Rinwell je gumeni otirač veoma efikasan za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Radi se o veoma grubom otiraču sa izrazitom funkcijom čišćenja. Otporan je na klizanje i na termičke dilatacije. Koristi se za uklanjanje grubih nečistoća. Pogodan je kako za porodične kuće, tako i za poslovne objekte i tržne centre. Otirač ima na sebi integrisani gumeni okvir u crnoj boji.
Nečistoća sa otirača uklanjanja se usisavanjem ili mlazom vode.
U ponudi imamo standardne dimenzije otirača: 70cm x 50cm, 90cm x 150cm.



Naziv otirača	1	2	3		
Rinwell	✓	✓		★★★	★☆☆

		šifra
70cm x 50cm	Crna	**1367**
70cm x 90cm	Crna	**6392**
90cm x 150cm	Crna	**686**
Jedinica mere: **komad**		

Otirač EPO G - Shatwell je tekstilni otirač veoma efikasan za čišćenje grubih i finih nečistoća. Radi se o grubom otiraču sa izrazitom funkcijom čišćenja. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu ukoliko nije izložen atmosferskim uticajima. Pogodan je kako za porodične kuće tako i za poslovne objekte i tržne centre.
Otirač na sebi ima integrisani gumeni okvir u crnoj boji. Nečistoća sa otirača uklanjanja se usisavanjem.
U ponudi imamo standardne dimenzije otirača: 60cm x 40cm, 70cm x 90cm i 80cm x 120cm.



Naziv otirača	1	2	3		
Shatwell		✓	✓	★★★	★☆☆

		šifra
60cm x 40cm	crna	**1372**
60cm x 40cm	siva	**1373**
60cm x 40cm	braon	**2819**
70cm x 90cm	crna	**2818**
70cm x 90cm	braon	**2820**
80cm x 120cm	crna	**1780**
Jedinica mere: **komad**		

Otirač EPO G - Cleanwell je tekstilni otirač veoma efikasan za čišćenje finih nečistoća i odstranjivanje vlage sa obuće. Reč je o finom otiraču sa izrazitom funkcijom čišćenja. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu ukoliko nije izložen atmosferskim uticajima. Pogodan je kako za porodične kuće tako i za poslovne objekte i tržne centre.
Otirač se radi u tamno sivoj i braon boji i ima na sebi integrisani gumeni okvir u crnoj boji.
Nečistoća sa otirača uklanjanja se usisavanjem.
U ponudi imamo standardne dimenzije otirača: 60cm x 40cm, 70cm x 90cm, 90cm x 150cm, 120cm x 250cm.





Naziv otirača	1	2	3		
Cleanwell		✓	✓	★★★	★☆☆

		šifra
60cm x 40cm	crna	**1375**
60cm x 40cm	siva	**1374**
70cm x 90cm	crna	**688**
70cm x 90cm	siva	**5250**
90cm x 150cm	crna	**1362**
90cm x 150cm	siva	**5249**
120cm x 250cm	crna	**710**
Jedinica mere: **komad**		

* Sve dužine izražene su u metrima, ukoliko drugačije nije naznačeno.

EPO Coral Classic je tekstilni otirač koji ima veliki kapacitet da apsorbuje vlagu sa obuće. Apsorpcija vlage je važna i ona sprečava prljanje i klizanje unutar objekta. Izrađuje sa od prediva koje je bojeno u masi. Otvoreno tkanje omogućava da prilikom usisavanje lako otklonimo nečistoće. Podloga od mekog vinila ili lateksa daje dug vek trajanja otiraču i konstantan izgled.

Otirač Coral Classic radi se na meru po zahtevima kupaca, sa ili bez gumenog rama (Šifra: 2026).
U ponudi imamo i Al profil LNV 4412, koji se može koristiti kao aluminijumski ram otirača.
Trenutno u ponudi imamo espreso i crnu boju otirača - www.europrofil.rs

3



EPO Coral Classic 4744 - espreso

EPO Coral Classic 4730 - crna

			šifra	
	m²	crna	2039	**Classic 4730**
	m²	espreso	2040	**Classic 4744**
kom	2,7	srebro	2072	**LNV 4412**
	m	crna	2026	**Gumeni okvir**

EPO C
Gumeni okvir za otirač

LNV 4412 Al profil za otirače
Classic i Activ

Naziv otirača	1	2	3		
CORAL klasik			✓	★☆☆	★★★

EPO Coral Activ je tekstilni otirač i može se koristiti u svim tipovima ulaza gde je potrebno da otirač istovremeno upija vlagu kao i da uklanja sitnu prljavštinu sa obuće. Njegova jedinstvena konstrukcija sastoji se od tri vrste prediva, od koje svaka vrsta ima svoju namenu. Specifična prediva su dizajnirana da mogu maksimalno da prihvate vlagu i nečistoće koje se prilikom čišćenja lako odstranjuju.
Otirač Coral Activ zadržava dobar izgled prilikom čestih prelazaka pešaka i kolica.

Otirač Coral Activ radi se na meru po zahtevima kupaca, sa ili bez gumenog rama (Šifra: 2026).

U ponudi imamo i Al profil LNV 4412, koji se može koristiti kao aluminijumski ram otirača.
Trenutno u ponudi imamo sivu i braon boju otirača. - www.europrofil.rs

2 3

EPO Coral Aktiv 5841 - siva

EPO Coral Aktiv 5844 - braon



			šifra	
	m²	siva	2037	**Activ 5841**
	m²	braon	2038	**Activ 5844**
kom	2,7	srebro	2072	**LNV 4412**
	m	crna	2026	**Gumeni okvir**

Naziv otirača	1	2	3		
CORAL aktiv		✓	✓	★★☆	★★☆

Tehničke karakteristike otirača

Naziv otirača	1	2	3									
Mars ekonomik 1	✓				✓	22	✓	✓		✓	✓	✓
Mars standard 1	✓				✓	24		✓		✓	✓	✓
Mars extra 1	✓				✓	24		✓		✓	✓	✓
Mars ekonomik 2			✓	✓		22	✓		✓	✓	✓	✓
Mars standard 2		✓		✓	✓	22	✓		✓	✓	✓	✓
Mars extra 2		✓		✓	✓	24			✓	✓	✓	✓
Jupiter ekonomik 1	✓				✓	12	✓	✓		✓	✓	✓
Jupiter standard 1	✓				✓	14		✓		✓	✓	✓
Jupiter extra 1	✓				✓	14		✓		✓	✓	✓
Jupiter ekonomik 2			✓	✓		12	✓		✓	✓	✓	✓
Jupiter standard 2		✓		✓	✓	12	✓		✓	✓	✓	✓
Jupiter extra 2		✓		✓	✓	14			✓	✓	✓	✓
CORAL aktiv		✓	✓	✓	✓	10	✓		✓	✓	✓	✓
CORAL klasik			✓	✓		10	✓		✓	✓	✓	✓
Rinwell	✓	✓			✓	10		✓			✓	✓
Shatwell		✓	✓	✓	✓	18	✓		✓	✓	✓	✓
Cleanwell		✓	✓	✓		10	✓		✓	✓	✓	✓

Upijanje vlage

Odstranjivanje grubih nečistoća

Debljina otirača

Prelazak kolica

Pranje mlazom vode

Redovno usisavanje (ručno čišćenje)

Mašinsko pranje

Frekventni poslovni i trgovački objekti

Frekventni stambeni objekti

Širina police: 100cm - 110cm
Visina police: 250cm,
Dubina police: 70cm

Polica za izlaganje PVC i aluminijumskih profila za kermičke pločice dužine 250cm - 300cm.

Širina police: 70cm
Visina police: 200cm
Dubina police: 75cm

Širina police: 120cm
Visina police: 200cm
Dubina police: 75cm

Polica za izlaganje PVC cokli dužine 250cm.

Širina police: 125cm
Visina police: 190cm
Dubina police: 65cm
(14 polja)

Širina police: 70cm
Visina police: 190cm
Dubina police: 65cm
(7 polja)

Polica za izlaganje PVC EVO cokle dužine 250cm, sa fiokom za elemente.

Širina police: 100 - 110cm
Visina police: 225cm
Dubina police: 52cm

Za izlaganje aluminijumskih profila za podne i zidne obloge u dužinama 270cm i 90cm.

Širina police: 100 - 110cm
Visina police: 225cm
Dubina police: 52cm

Za izlaganje aluminijumskih profila za podne obloge u dužinama 180cm i 90cm.

Profil za spoj podova u istom nivou

LIN 3379 Profil sa dezen folijom, strana br. 3



1. TREŠNJA
2. BUKVA
3. HRAST
4. SVETLI HRAST
5. ANTIK KAFA
6. ANTIK HRAST
7. KANADSKI HRAST



Profil za spoj podova u istom nivou

LIN 4011 Profil sa dezen folijom, strana br. 3



1. TREŠNJA
2. TAMNA BUKVA
3. JASEN
4. TAMNI HRAST
5. SVETLI HRAST



Profil za spoj podova u istom nivou

LIN 4336 Profil sa dezen folijom, strana br. 8



1. BUKVA
2. TREŠNJA
3. ANTIK HRAST
4. HRAST



Profil za zaštitu ivice zida

LZZ 20x20 Profil sa dezen folijom, strana br. 24



1. HRAST
2. ANTIK KAFA
3. TREŠNJA
4. ANTIK HRAST
5. ORAH
6. KRUŠKA
7. BUKVA
8. WENGE



VELEPRODAJA:
Obrenovački put bb (Makiš - Komgrap), 11000 Beograd
Tel / fax. +381 113558950
Tel. +381 113572925
Tel. +381 113572889
Mob. +381 646458343
E - mail. office@europrofil.rs, euprof@eunet.rs
Radno vreme:
radnim danima: od 08:30h do 16:30h,
subotom: od 09:00h do 15:00h.

MALOPRODAJA 1:
Trgovačka 83 (Žarkovo), 11000 Beograd
Tel / fax. +381 112500506
Tel. +381 112506753
Mob. +381 646458341
E - mail. maloprodaja@europrofil.rs
Radno vreme:
radnim danima: od 08:00h do 20:00h,
subotom: od 09:00h do 15:00h.

MALOPRODAJA 2:
Batajnički drum 1 (Galenika), T.C. BN BOS, 11080 Zemun
Tel / fax. +381 113715381
Mob. +381 646406603
E - mail. maloprodaja2@europrofil.rs
Radno vreme:
ponedeljak - subota: od 09:00h do 21:00h,
nedelja: od 09:00 do 16:00h.

www.europrofil.rs