

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE OKOVA ZA TOALET KABINE

Kada koristite izbeljivač za čišćenje okruženja u kojima se koristi nerđajući čelik 304 ili 316, važno je obratiti pažnju na sledeće tačke da biste sprečili mrlje i održali svojstva nerđajućeg čelika:

1. **Kratkotrajni kontakt:** Uverite se da izbeljivač ima samo kratkotrajni kontakt sa površinama od nerđajućeg čelika. Izbegavajte produženo izlaganje jer može izazvati mrlje i koroziju.
2. **Temeljno ispiranje:** Nakon čišćenja izbeljivačem, temeljno isperite površinu sa dosta vode. Uverite se da nema ostataka.
3. **Sušenje:** Nakon ispiranja, temeljno osušite površinu čistom krpom. Ostavljanje vlažnog može povećati rizik od rđe
4. **Koristite neutralna sredstva za čišćenje:** Ako je moguće, koristite sredstva za čišćenje sa neutralnim pH umesto izbeljivača. Oni su manje štetni za površinu od nerđajućeg čelika.
5. **Pravilna koncentracija:** Koristite ispravnu koncentraciju izbeljivača. Veoma jaki rastvori mogu oštetiti površinu.
6. **Zaštita:** Nakon čišćenja, nanošenje zaštitnog premaza na površine od nerđajućeg čelika može pomoći da ostanu sjajne i otporne na mrlje duže.

Ove mere predostrožnosti su važne kako bi površine od nerđajućeg čelika 304 ili 316 bile čiste i bez mrlja.